

PULICOL 2000

Gel di solventi per rimuovere adesivi e vernici



CAMPI DI APPLICAZIONE

Rimozione di vecchi adesivi, a base di resine naturali e sintetiche, e di vernici.

Alcuni esempi di applicazione

- Pulizia di vecchi adesivi da pavimenti di marmo, ceramica, legno, calcestruzzo, rasature cementizie, metallo, ecc.
- Pulizia di vecchi adesivi da rivestimenti di ceramica, mosaico, marmo, calcestruzzo, legno, gesso, metallo, fibrocemento, ecc.
- Rimozione di vernici dalle superfici di metallo, legno, calcestruzzo, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulicol 2000 è costituito da una miscela di solventi non clorurati che si presenta sotto forma di un gel facilmente applicabile a spatola o a pennello e dall'odore molto contenuto.

Pulicol 2000 ha un alto potere distaccante sul film di adesivi e vernici a base di resine già pochi minuti dopo l'applicazione.

AVVISI IMPORTANTI

- Non miscelare **Pulicol 2000** con acqua.
- Non utilizzare per la pulizia di sottofondi che possono essere intaccati dai solventi, ad es.: alcune materie plastiche (gomma, PVC), superfici trattate con smalti decorativi non resistenti ai solventi, pavimenti in legno verniciati.
- Non utilizzare per vernici a fuoco perché poco efficiente.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Stendere **Pulicol 2000** con spatola o pennello sui residui di adesivo (o vernice) che si desiderano togliere. Il tempo di attesa per la rimozione può variare in funzione del tipo di adesivo (o di vernice) e del suo spessore, ad esempio:

- nel caso di adesivi acrilici o vinilici in dispersione acquosa attendere circa 5-10 minuti;
- nel caso di adesivi reattivi, poliuretanicici o epossipoliuretanicici attendere circa 45-60 minuti.

In alcune circostanze può essere necessaria una seconda applicazione.

Effettuare la rimozione meccanicamente con spatola o raschietto e successivamente con idropulitrice a pressione d'acqua. Se la superficie è liscia e non assorbente, ad es. marmo o ceramica, risciacquare con abbondante acqua. Se la superficie è assorbente e/o rugosa, ad es. massetti cementizi o rasature, eliminare i residui mediante carteggiatura o spazzola metallica. Nel caso di superfici in legno non lavare, ma solamente carteggiare.

CONSUMI

I consumi sono in funzione della quantità e tipo di adesivo: indicativamente si tenga in considerazione un consumo di circa 0,3 kg/m².

CONFEZIONI

Fustini da 2,5 e 0,75 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi nelle confezioni originali chiuse.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	gel
Colore:	bianco opalescente
Massa volumica (g/cm ³):	0,98
Conservazione:	24 mesi negli imballi originali
Infiammabilità:	si

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Tempo di attesa per la rimozione:	in funzione del tipo di adesivo (o di vernice) e del suo spessore: · adesivi acrilici o vinilici in dispersione acquosa: circa 5-10 minuti · adesivi reattivi, poliuretanic o epossì-poliuretanic: circa 45-60 minuti
Temperatura di applicazione:	da +8°C a +35°C

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

569-12-2025 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

