

**SCHEDA TECNICA**

**GEBOTEC TRACCIA GT-TR360** Tracciante Spray 360°

IT  
rev 12/2019  
p. 1/2


Vernice spray per tracciatura, specifica per muratura, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti.

Si può utilizzare in tutte le posizioni in grazie alla speciale valvola erogatrice a 360°. Sovraverniciabile, permanente e resistente a raggi UV e umidità.  
Cappuccio di sicurezza *child-proof*

**Modo d'uso**

Aprire il tappo:

Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.  
Ruotare in senso orario la linguetta colorata che copre il tasto erogatore.



Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso.



Erogare il prodotto.

Erogare con qualsiasi inclinazione si desidera.



Al termine dell'utilizzo ruotare in senso antiorario la linguetta colorata a protezione del tasto erogatore.



Per un risultato professionale, pulire accuratamente il pezzo da trattare.  
Per rimuovere il prodotto usare diluente nitro e/o acetone.



**Caratteristiche tecniche**

<b>Colore</b>	vari
<b>Odore</b>	caratteristico di solvente
<b>Densità relativa a 20°C</b>	0,70 ÷ 0,74 g/ml
<b>Punto di infiammabilità</b>	< 0° C estremamente infiammabile
<b>Pressione a 20°C</b>	5,5 ± 0,5 bar
<b>Pressione a 50°C</b>	8,0 ± 0,5 bar
<b>Brillantezza</b>	10 ÷ 15 Gloss (angolo 60°)
<b>Temperatura di esercizio</b>	da -10 °C a 100 °C (150 °C per brevi picchi)
<b>Tempi di essiccazione a 20°C</b>	Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 15 minuti Asciutto in profondità 45 minuti

**SCHEDA TECNICA**

**GEBOTEC TRACCIA GT-TR360** Tracciante Spray 360°

IT  
rev 12/2019  
p. 2/2

## Formati

art.	descr.	colore	contenuto
84039	GT-TR360	bianco	500 ml
84040	GT-TR360	nero	500 ml
84041	GT-TR360	blu fluo	500 ml
84042	GT-TR360	rosso fluo	500 ml
84043	GT-TR360	arancio fluo	500 ml
84044	GT-TR360	giallo fluo	500 ml
84045	GT-TR360	verde fluo	500 ml

## Modalità di stoccaggio

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto i 5 °C e sopra i 45 °C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni e indicazioni tecniche derivano da nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire garanzia in relazione ai risultati finali o implicare alcuna responsabilità. Considerata infatti la molteplicità dei materiali e delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere verificate dall'utente prima dell'uso in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.